

Item Quantidade Unid

## ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 RUA RUI BARBOSA N.347

C.E.P.: 89825-000 - Xaxim - SC

Telefone: 493353-8200

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 52/2016 - PR

Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: 100/2016 16/06/2016

Processo de Licitação: Data do Processo:

Preço Unit. Máximo

Marca

100/2016 16/06/2016

Folha: 1/3

Total Preço Máximo

### ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Especificação

gital, com capacidade de carga com chapa de aço carbono. (01- de Escritório, com dimensões (57,5 cm (A, L,P), com espuma a densidade, base giratória, e gulável. (01-31-12067) (cela 5x15, soldada de 1,20m de a três fios de arrame farpado da tela, com 6 pilares de de 15x 19 de 2,50m de altura, de ferro de 30x70, 1 portão de 6,00 x 2.00m, 1 viga de 12m para chumbar trilho no 00 blocos canaleta de 19x19x40m, e concreto para chumbar, telas ces. (01-25-12148)		2.560,0000 139,0000 60,6061	2.560,0000 3.475,0000 10.000,0065
de Escritório, com dimensões (57,5 cm (A, L,P), com espuma a densidade, base giratória, e gulável. (01-31-12067) (cela 5x15, soldada de 1,20m de a três fios de arrame farpado da tela, com 6 pilares de de 15x 19 de 2,50m de altura, de ferro de 30x70, 1 portão de 6,00 x 2.00m, 1 viga de 12m para chumbar trilho no 00 blocos canaleta de 19x19x40m, de concreto para chumbar, telas (01-25-12148) (c. completo (01-31-12065)			
c57,5 cm (A, L,P), com espuma a densidade, base giratória, e gulável. (01-31-12067) cela 5x15, soldada de 1,20m de a três fios de arrame farpado da tela, com 6 pilares de de 15x 19 de 2,50m de altura, de ferro de 30x70, 1 portão de 6,00 x 2.00m, 1 viga de 12m para chumbar trilho no 00 blocos canaleta de 19x19x40m, e concreto para chumbar, telas ces. (01-25-12148) c completo (01-31-12065)			·
c57,5 cm (A, L,P), com espuma a densidade, base giratória, e gulável. (01-31-12067) cela 5x15, soldada de 1,20m de a três fios de arrame farpado da tela, com 6 pilares de de 15x 19 de 2,50m de altura, de ferro de 30x70, 1 portão de 6,00 x 2.00m, 1 viga de 12m para chumbar trilho no 00 blocos canaleta de 19x19x40m, e concreto para chumbar, telas ces. (01-25-12148) c completo (01-31-12065)			
a densidade, base giratória, e gulável. (01-31-12067) cela 5x15, soldada de 1,20m de n três fios de arrame farpado da tela, com 6 pilares de de 15x 19 de 2,50m de altura, de ferro de 30x70, 1 portão de 6,00 x 2.00m, 1 viga de 12m para chumbar trilho no 00 blocos canaleta de 19x19x40m, e concreto para chumbar, telas ces. (01-25-12148)		60,6061	10.000,0065
a densidade, base giratória, e gulável. (01-31-12067) cela 5x15, soldada de 1,20m de n três fios de arrame farpado da tela, com 6 pilares de de 15x 19 de 2,50m de altura, de ferro de 30x70, 1 portão de 6,00 x 2.00m, 1 viga de 12m para chumbar trilho no 00 blocos canaleta de 19x19x40m, e concreto para chumbar, telas ces. (01-25-12148)		60,6061	10.000,0065
gulável. (01-31-12067)  cela 5x15, soldada de 1,20m de n três fios de arrame farpado da tela, com 6 pilares de de 15x 19 de 2,50m de altura, de ferro de 30x70, 1 portão de 6,00 x 2.00m, 1 viga de 12m para chumbar trilho no 00 blocos canaleta de 19x19x40m, de concreto para chumbar, telas ces. (01-25-12148) c completo (01-31-12065)		60,6061	10.000,0065
tela 5x15, soldada de 1,20m de na três fios de arrame farpado da tela, com 6 pilares de de 15x 19 de 2,50m de altura, de ferro de 30x70, 1 portão de 6,00 x 2.00m, 1 viga de 12m para chumbar trilho no 00 blocos canaleta de 19x19x40m, de concreto para chumbar, telas des. (01-25-12148)		60,6061	10.000,0065
três fios de arrame farpado da tela, com 6 pilares de de 15x 19 de 2,50m de altura, de ferro de 30x70, 1 portão de 6,00 x 2.00m, 1 viga de 12m para chumbar trilho no 00 blocos canaleta de 19x19x40m, de concreto para chumbar, telas des. (01-25-12148)		00,0001	10.000,0003
da tela, com 6 pilares de de 15x 19 de 2,50m de altura, de ferro de 30x70, 1 portão de 6,00 x 2.00m, 1 viga de 12m para chumbar trilho no 00 blocos canaleta de 19x19x40m, e concreto para chumbar, telas ces. (01-25-12148)			
de 15x 19 de 2,50m de altura, de ferro de 30x70, 1 portão de 6,00 x 2.00m, 1 viga de 12m para chumbar trilho no 00 blocos canaleta de 19x19x40m, e concreto para chumbar, telas tes. (01-25-12148) c completo (01-31-12065)			
de ferro de 30x70, 1 portão de 6,00 x 2.00m, 1 viga de 12m para chumbar trilho no 00 blocos canaleta de 19x19x40m, e concreto para chumbar, telas ces. (01-25-12148)			
de 6,00 x 2.00m, 1 viga de  12m para chumbar trilho no  10 blocos canaleta de 19x19x40m,  12 concreto para chumbar, telas  13 ces. (01-25-12148)  13 completo (01-31-12065)			
12m para chumbar trilho no 10 blocos canaleta de 19x19x40m, 12 concreto para chumbar, telas 13 ces. (01-25-12148) 13 completo (01-31-12065)			
blocos canaleta de 19x19x40m, e concreto para chumbar, telas ces. (01-25-12148) c completo (01-31-12065)			
e concreto para chumbar, telas ces. (01-25-12148) c completo (01-31-12065)			
ces. (01-25-12148) c completo (01-31-12065)			
completo (01-31-12065)			
		2.190,0000	2.190,0000
eparadora, dimensão largura de		14.850,0000	14.850,0000
cal 600mm, comprimento de 7.			
ndo lona de 4mm com duas			
emborrachada, ponta esterira "			
a armazenar sacos e materiais			
sificação, e na outra ponta			
ara Big-Bag para deposito, e			
ento de rejeito, regulardor de			
e, pés de sustentador da			
om regulagem de altura. (01-20-			
Multifuncional Lasser Jet		1.090,0000	1.090,0000
ações Técnicas -			
as: imprimir, copiar,			
ar, fax; - Velocidade de			
(preto) normal até 21 ppm; -			
página impressa (pronta) preto			
segundos; - Ciclo de			
(mensal, a4) até 8000 páginas;			
nensal de páginas recomendado			
000; - Tecnologia de			
laser; - Qualidade de			
preto (ótima )até 600 x 600			
dpi efetivos); - Monitor LCD			
as (texto); - Velocidade do			
or 600 Mhz; - Conectividade			
orta USB 2.0 de alta velocidade			
	eparadora, dimensão largura de cal 600mm, comprimento de 7. do lona de 4mm com duas emborrachada, ponta esterira " armazenar sacos e materiais sificação, e na outra ponta ara Big-Bag para deposito, e ento de rejeito, regulardor de e, pés de sustentador da em regulagem de altura. (01-20-4 multifuncional Lasser Jet ações Técnicas - Cas: imprimir, copiar, ar, fax; - Velocidade de (preto) normal até 21 ppm; - Dágina impressa (pronta) preto es segundos; - Ciclo de (mensal, a4) até 8000 páginas; mensal de páginas recomendado (000; - Tecnologia de laser; - Qualidade de preto (ótima ) até 600 x 600 dpi efetivos); - Monitor LCD as (texto); - Velocidade do or 600 Mhz; - Conectividade	eparadora, dimensão largura de cal 600mm, comprimento de 7. do lona de 4mm com duas emborrachada, ponta esterira " armazenar sacos e materiais sificação, e na outra ponta ara Big-Bag para deposito, e ento de rejeito, regulardor de e, pés de sustentador da em regulagem de altura. (01-20-4 a Multifuncional Lasser Jet ações Técnicas - Cas: imprimir, copiar, ar, fax; - Velocidade de (preto) normal até 21 ppm; - Dágina impressa (pronta) preto es segundos; - Ciclo de emensal, a4) até 8000 páginas; mensal de páginas recomendado e do; - Tecnologia de laser; - Qualidade de preto (ótima ) até 600 x 600 dpi efetivos); - Monitor LCD es (texto); - Velocidade do or 600 Mhz; - Conectividade	paradora, dimensão largura de al 14.850,0000 al 600mm, comprimento de 7. do lona de 4mm com duas emborrachada, ponta esterira " armazenar sacos e materiais sificação, e na outra ponta ara Big-Bag para deposito, e ento de rejeito, regulardor de e, pés de sustentador da em regulagem de altura. (01-20-  Multifuncional Lasser Jet 1.090,0000 access Técnicas - fas: imprimir, copiar, ar, fax; - Velocidade de (preto) normal até 21 ppm; - página impressa (pronta) preto segundos; - Ciclo de mensal, a4) até 8000 páginas; mensal de páginas recomendado 100; - Tecnologia de laser; - Qualidade de preto (ótima ) até 600 x 600 dpi efetivos); - Monitor LCD us (texto); - Velocidade do or 600 Mhz; - Conectividade



#### ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 RUA RUI BARBOSA N.347

C.E.P. 89825-000 - Xaxim - SC

Telefone: 493353-8200

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 52/2016 - PR

Processo Administrativo:
Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

16/06/2016 100/2016

100/2016

Data do Processo: 16/06/2016

Folha: 2/3

### ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item Quantidade Unid Especificação Marca Preço Unit. Máximo Total Preço Máximo

e porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada (pronta para trabalhar em rede); - Memória padrão 128 Mb, memória, máxima 128 Mb; - Manuseio de entrada de papel padrão bandeja de entrada para 150 folhas, manuseio de saída de papel padrão bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo, impressão frente e verso manual (fornecido suporte de driver); -Tamanhos de mídia suportados A4, A5, B5-Japanese, Envelopes (ISO DL, C5, B5, Com n°10, Monarch n°7 3/4) 16K, Cartões postais (padrão nº 10, JIS simples e duplo), tamanhos de mídia, personalizados 76 x 127 a 216 x 356 mm, tipos de suportes papel (normal, para impressão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, postais, gramaturas de mídia suportado 60 a 163 g/ m2; - Especificações do scanner, tipo de scanner: base plana e alimentador automático de documentos com capacidade padrão para 35 folhas; - Formatos dos arquivos digitalizados: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG, resolução de digitalização óptica até 1200 dpi, tamanho da digitalização (no scanner de mesa) máximo 216 x 297 mm, características padrão transmissão digital, digitalizar para e-mail; digitalizar para aplicativo; digitalizar para arquivo, formatos de arquivo admitidos PDF, TIF, BMP, PNG, JPG; -Especificações da copiadora: velocidade de cópia (normal) preto até 21cpm com, resolução de cópia (texto em preto) até 600 x 600 dpi, configurações de redução/ ampliação de cópia 25 a 400%, cópias no máximo até 99; - Especificações para fax: envio e recepção de faxes, velocidade de transmissão de fax de 3 seg. por página, memória do fax para até 500 páginas, resolução de fax de até 300 x 300 dpi; - Tensão de entrada de 110 a 127 vca (+/-10%), 60 hz (+/-2 hz), eficiência de energia qualificado pela energy star®; - Dimensões mínimas (1 x p x a) 415 x 265 x 250 mm; Dimensões máximas (1 x p x a) 420 x 365 x 309 mm; Peso 9.1 kg; Peso com embagem 11.5 kg; Cabo de alimentação e USB compatível



### ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 RUA RUI BARBOSA N.347

C.E.P.: 89825-000 - Xaxim - SC

Telefone: 493353-8200

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 52/2016 - PR

Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: 100/2016 16/06/2016

Processo de Licitação: Data do Processo: 100/2016 16/06/2016

Folha: 3/3

# ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			inclusos. (01-06-00052)			
7	80,000	Un	Lixeiras coloridas, com medidas de		1.380,0000	110.400,0000
			120cm(parte frontal) x 60			
			cm(profundidade x 60cm (altura), lixeira			
			com quadro de cantoneira 1(polegada),			
			com tela soldada malha 02. divisao ao			
			meio, 04 pés de ferro medida de 25cm			
			(cada), pintura com fundo e esmalte			
			sintético, identificação (na parte da			
			frente), chapa galvanizada n° 24 com			
			medidas de 120x cm medidas de 120x60 cm			
			adesivo com impresao digital colorido.			
			(01-31-12068)			
8	1,000	Un	Material de Divulgação (01-99-12126)		10.330,0000	10.330,0000
9	1,000	Un	Mesa de Escritorio (01-31-12064)		559,0000	559,0000
10	1,000	Un	Prensa Enfardadeira Hidráulica, com		18.000,0000	18.000,0000
			potência de 25 toneladas, com dimensões			
			de 800mmx800mmx750mm, motor 10vc 220 $\$			
			380v, com chave liga/desliga, tendo			
			sistema de retirada dos fardos mecânica,			
			semiautomática, cabo de aço, porta de			
			segurança, tendo aplicação: Plástico,			
			papel, papelão, pet e similares,			
			Cilindro Hidráulico (mm): Curso de 1100.			
			(01-20-12198)			
11	1,000	Un	Refeitório completo (01-99-12127)		9.500,0000	9.500,0000
12	1,000	Un	Totem (01-99-12128)		1.200,0000	1.200,0000
			(Valores expressos en	n Reais R\$)	Total Máximo Geral:	184.154,0065